

HD-2000

2U 上架式存储服务器



Features

- . 2U 19寸加厚SGG镀锌板材箱体
- . ATX工业电源300-1200W可选 支持冗余电源
- . 支持ATX E/UTX主板
- . 12个3.5硬盘位 2.5寸通用，内置2.5寸盘位
- . 后窗7槽位
- . 支持热插拔
- . 静音智能风扇

规格参数



参数名称	标准配置
机箱尺寸	深650mm×宽437.5mm×高88mm
材质	环保，耐指纹1.0mm SGCC
硬盘	12个前置3.5" HDD（兼容 2.5" HDD/SSD），3个内置2.5" HDD/SSD； 硬盘抽取盒采用防EMI设计，带导光柱，能指示硬盘工作状态；滑轨式设计，抽取顺畅
主板尺寸	12" × 13"及以下尺寸的标准主板
背板	6Gb/s Mini-sas接口（SFF8087），带温控，带SGPIO，带分时启动 12Gb/s Mini-sas HD（SFF8643）接口，带温控，带SGPIO
后扩展槽方向	7个半高PCI/PCIE扩展槽位，竖插
电源	标准2U 300W-1200W 支持冗余电源
上盖扣合按钮	免工具拆卸
应用领域	云存储、云计算、大数据、安防监控等领域

HD-4000

4U 上架式存储服务器



Features

- . 4U 19寸加厚SGG镀锌板材箱体
- . ATX工业电源300-1200W可选 支持冗余电源
- . 支持ATX E/UTX主板
- . 24个3.5硬盘位 2.5寸通用，内置2.5寸盘位
- . 后窗7槽位
- . 支持热插拔
- . 静音智能风扇

规格参数



参数名称	标准配置
机箱尺寸	深650mm×宽437.5mm×高176mm
材质	环保，耐指纹1.0mm SGCC
硬盘	24个前置3.5" HDD（兼容 2.5" HDD/SSD），3个内置2.5" HDD/SSD； 硬盘抽取盒采用防EMI设计，带导光柱，能指示硬盘工作状态；滑轨式设计，抽取顺畅
主板尺寸	12" × 13"及以下尺寸的标准主板
背板	6Gb/s Mini-sas接口（SFF8087），带温控，带SGPIO，带分时启动 12Gb/s Mini-sas HD（SFF8643）接口，带温控，带SGPIO
后扩展槽方向	7个半高PCI/PCIE扩展槽位，竖插
电源	标准2U 300W-1200W 支持冗余电源
上盖扣合按钮	免工具拆卸
应用领域	云存储、云计算、大数据、安防监控等领域